



## PLUTONE PR ENO

**Colore:** rosso con banda longitudinale bianca, interno bianco

**Temperatura di impiego:** -10°C +60°C

**Caratteristiche:** tubo flessibile in PVC con spirale in acciaio e rinforzo tessile. Superficie interna ed esterna completamente liscia per favorire il passaggio delle sostanze e per una più facile pulizia e disinfezione prima e dopo l'uso. Completamente esente da ftalati. Resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.

**Norme:** idoneo al trasporto di alimenti secondo il regolamento Europeo Reg. UE 10/2011 (classi A,B,C)

### CAMPI DI APPLICAZIONE:

Particolarmente adatto per il trasporto in aspirazione e mandata di vino e liquori con concentrazione alcolica fino al 20%. Soluzione ideale anche per liquidi alimentari, bevande, succhi di frutta, aceto.

## SCHEDA TECNICA:

Codice	Ø interno	Ø esterno	Peso	Pressione esercizio	Pressione di scoppio	Depressione	Curvatura	Lunghezza rotolo	Volume
	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[bar]	[mH20]	[mm]	[m]	[m <sup>3</sup> ]
PR EN 040.0 051.0	40	51	1070	10	30	9	120	30	0,202
PR EN 050.0 063.0	50	63	1680	12	36	8	150	30	0,286
PR EN 060.0 074.0	60	74	2110	10	30	8	180	30	0,363
PR EN 080.0 095.0	80	95	2820	9	27	7	240	20	0,498
PR EN 102.0 118.0	102	118	3860	5	15	7	310	20	0,801

