



AGRICOLTURA SATURNO L

Colore: trasparente con spirale azzurra o verde trasparente con spirale avorio.

Temperatura di impiego: -10°C+60°C

Caratteristiche: tubo in miscela di PVC stabilizzato ai raggi UV. Spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna liscia, esterna semiliscia. Maneggevole, leggero e flessibile. Resiste a carichi, abrasioni, ozono, agenti atmosferici e a molti prodotti chimici.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

per irrigazione, in aspirazione e mandata fertilizzanti, insetticidi, soluzioni acide, detergenti, etc.

SCHEDA TECNICA:

Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Spess. Max.	Peso	Press. Eserc.	Press. Scoppio	Depressione	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Volume
	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H2O	mm	m	m ³
SL 01 019.0 000.0	19,1	2,2	2,9	210	5,0	15	6	110	50	0,064
SL 01 020.0 000.0	20	2,2	2,9	220	5,0	15	6	110	50	0,066
SL 01 025.0 000.0	25	2,3	3,0	280	5,0	15	6	140	50	0,099
SL 01 032.0 000.0	31,8	2,4	3,2	370	5,0	15	6	180	50	0,128
SL 01 038.0 000.0	38,1	2,6	3,4	470	5,0	15	6	210	50	0,182
SL 01 050.0 000.0	50	3,0	3,8	710	5,0	15	6	270	50	0,289
SL 01 052.0 000.0	50,8	3,0	3,8	720	5,0	15	6	270	50	0,293

SL 01 060.0 000.0	60	3,0	4,0	870	5,0	15	6	330	50	0,446
SL 01 076.0 000.0	76,2	3,3	4,4	1180	4,0	12	6	500	50	0,647
SL 01 090.0 000.0	90	4,2	5,6	1850	3,0	9	6	630	50	
SL 01 102.0 000.0	102	4,6	6,1	2260	3,0	9	6	710	50	

Altre misure sono disponibili su richiesta